

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



EVlink Smart Wallbox - 22 kW - T2 kablolu - Anahtar

EVB1A22PCKI

Ana

Seri	EVlink
Ürün Adı	EVlink Smart Wallbox
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Şarj istasyonu
Ürün Grubu	EVB1
Kutup Açıklaması	3P + N için güç devresi
Montaj Tipi	Duvara monte Pedestal mount
teklif tipi	Standart
rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Max power	22 kW 32 A 380...415 V
Erişim Kontrol Sistemi	Key

Tamamlayıcı

socket-outlet number	1
çıkış tipi	Sağ T2 attached cable / gümüş plakalı kontaklar 4,5 m
Topraklama Sistemi	TT TN-S Güç besleme üzerinde ek yalıtım transformatörü ile uyumlu IT
girişlerin sayısı	6
konnektörün tipi	RS485 için metering Modbus 3 RJ45 için Ethernet LAN connection
Giriş Tipi	İkili için power limitation kapama kontağı İkili için delayed charging kapama kontağı
kontrol tipi	can be controlled by remote 1 çok renkli ışıklı buton, fonksiyon: stop/restart
yerel sinyalleme	1 çok renkli LED, fonksiyon: status indication
Haberleşme Port Protokolü	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Bağımsız Kümelenmiş mimari
Operation and maintenance	Ücret detay kayıtları Yük yönetimi Teşhis yetenekleri
web sunucusu	Yerleşik
Ethernet Hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma
yükseklik	480 mm
genişlik	330 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

derinlik	170 mm
Ortam	
Standartlar	IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Ürün Sertifikaları	CE CB RCM
IP koruma derecesi	IP54 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK10 'e uygunIEC 62262
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-30...50 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...80 °C
Bağıl Nem	5...95 %
Ürün Ağırlığı	8,3 kg
renk	Beyaz (RAL 9003) Gri (RAL 7016)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	27,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	54,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	10,734 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	51,196 kg

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket

Hayır

Plastik olmayan ambalaj

Hayır

[EU RoHS Direktifi](#)

Muafiyetlerle uyumlu

REACH Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Geri alma

Yok

WEEE etiketi

 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.